Описание

Изолированая електромагнитная катушка.
Крепление с помощью центральной гайки.
Электрическое подключение согласно DIN 43650 A.

Конструкция

Изоляция	
Класс – F	Стекловолокнистый нейлон
Класс – H	Стекловолокнистый полиакриламид
Магнитопроводник	Оцинкованная сталь
Обмотка	Медь, покрытая изоляцией класса H



Опции:
Электрическое соединение через кабель
Нестандартные мощности и напряжения
Самотушение

Код		Напряжение		Номинальная мощность [1]		Допуск по напряжению		Тип коннектора	Режим работы ED
Класс изоляции F	Класс изоляции H	Переменный ток (50/60 Гц)	Постоянный ток	Переменный ток (50/60 Гц) ВА	Постоянный ток Вт.	Переменный ток	Постоянный ток		
20A	22A	12	--	15	10	+15% -10%	±10%	10349000 10349060 10349001	100%
20B	22B	24	--						
20C	22C	48	--						
20D	22D	110	--						
20E	22E	220/230	--						
20F	22F	240	--						
20G	22G	380	--						
200	220	--	12						
201	221	--	24						
202	222	--	48						

[1] Учитывая номинальное напряжение и температуру окружающей среды 20 ° C

Представительство в Украине: ООО “Италгаз”
07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39
тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04594) 7-26-62...65/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua